



PLUS® ML BLACK

DESCRIZIONE:

- Il PLUS® ML BLACK fa parte della gamma delle finizioni inorganiche PLUS® Il PLUS® ML black può essere applicato sul DACROMET® o sul GEOMET®, ai quali apporta una colorazione nera uniforme. Il meccanismo di protezione sacrificale controllata dei DACROMET® e GEOMET® è rinforzato con la finizione PLUS® ML BLACK.
- Il rivestimento duplex costituito dal GEOMET® e dal PLUS® ML BLACK è denominato GEOBLACK®. Per i pezzi trattati in massa, il rivestimento è costituito da 2 strati di GEOMET® e 2 strati di PLUS® ML BLACK.

CARATTERISTICHE:

- Finizione lubrificata secca.
- Spessore : 4 um
- Coefficiente d'attrito (pezzi filettati):
 - PLUS® ML BLACK: 0.10-0.16 secondo DIN 946 Test di resistenza in nebbia salina secondo ISO 9227
 - DACROMET® Grado A + PLUS® ML BLACK > 800 ore senza ruggine rossa
 - GEOMET® + PLUS® ML BLACK > 800 ore senza ruggine rossa
 - Ruggine bianca o alterazioni d'aspetto : > 240 ore senza variazioni
- Aspetto: nero, uniforme
- Eccellente resistenza ai colpi di pietra
- Costo competitivo
- Applicazione facile e non inquinante

SPECIFICHE:

Risponde alle esigenze dei costruttori automobilistici: Ford, Fiat, General Motors, Renault,...

IMPIEGHI:

La combinazione del DACROMET® o del GEOMET® e del PLUS® ML BLACK è adatta per le applicazioni in massa e unitarie, conferendo ai pezzi trattati eccellenti caratteristiche di resistenza alla corrosione e d'assemblaggio.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è un liquido inorganico a base acquosa che si applica in meno di 3 um per strato con i processi immersione-sgocciolamento, immersione centrifugazione o spruzzatura.



CANONICO srl - Via di Filottrano, 27 - 60027 OSIMO (AN) Italy
Tel. 071 + 39 7200020 - Fax + 39 071 7200698 - Fax + 39 071 7200049